



Poder en tus manos

La estructura de la plataforma suspendida KR1000PS KRENTOM es práctica y fácil de operar. Puede armarse y desmontarse según las necesidades. Se utiliza principalmente para la remodelación, decoración, limpieza y mantenimiento de edificios de gran altura.

Datos Técnicos

Modelo	KR1000PS	KR800PS	KR600PS
Carga Nominal	1000kg	800kg	600kg
Velocidad de Elevación	9-11m/min	9-11m/min	9-11m/min
Altura de Elevación	0-200m (Configurada a 100m)	0-200m (Configurada a 100m)	0-200m (Configurada a 100m)

Motor de elevación

Modelo	LTD10.0	LTD10.0	LTD10.0
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Velocidad de Elevación	9-11m/min	10-15m/min	11-18m/min
Fuerza de Tracción	10kN	9kN	7.5kN
Potencia	2.2kw	2.2kw	2.2kw
Voltaje	Monofásico 220V 50hZ	Monofásico 220V 50hZ	Monofásico 220V 50hZ
Protección	IP 54	IP 54	IP 54
Velocidad	1400rpm	1400rpm	1400rpm
Par de Frenado	15 Nm	15 Nm	15 Nm



Jaula de Trabajo

Dimensiones L*W*H(m)	7.0 x 0.69 x 1.25m
Ruedas Inferiores	4 Unidades
Material de la Barandilla	Acero al Carbón Q235 B
Material de la Superficie	Acero Galvanizado



Sistema de Seguridad

Modelo	LSA30
Ángulo de la cuerda de bloqueo	3°~8°
Tope de Fuerza Impulsiva	30Kn
Calibre del cable de acero	10.2 mm

Caja de Control Eléctrica

Voltaje	220V Monofasico 50Hz
Marca de Componente	CHNT
Superficie	Galvanizada
Mecanismo de Suspensión	2.3+2+2.3m
Cable de Acero	4pcs x 100m x Ø: 10.2mm
Cable eléctrico	1pcs x 90m Cable reforzado grado Militar
Cuerda de Seguridad	1pcs*100m

