



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PISON VIBRADOR

BT 60, BT 65



Fiabilidad y durabilidad máximas
Protección integral del motor



Más transparencia
Contador de horas y
cuentarrevoluciones con indicador de
servicio reiniciab




Un manejo sencillo
Alimentación de combustible y motor
con interruptor combinado

Dimensiones de empaquetado en m3**BT 60** 0,262**BT 65** 0,262**Equipo de serie**

- ☒ Engine Protection System
- Revestimiento protector del motor
- Sistema de filtro de papel de dos etapas
- Control automático del nivel de aceite
- Sistema dual de filtro de carburante
- ☒ Manillar aislado de vibraciones
- ☒ Cuerpo del filtro de aire, autolimpiante
- ☒ Cubierta protectora
- ☒ Asa para izado de la máquina
- ☒ Tirador de arranque
- ☒ Rodillo de plástico como ayuda de carga
- ☒ Frecuencia variable
- ☒ Interruptor combinado de parada del motor y combustible
- ☒ Medidor de horas/ revoluciones
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Dispositivo de transporte con ruedas a prueba de roturas
- ☐ Anchuras de pata de pisón (160-330mm)
- ☐ Extensiones de la pata del pisón
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Service Kit
- ☐ Protección del operario - interruptor de interrupción de encendido
- ☐ TOUGH WARRANTY

**Dimension en mm**

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Especificaciones Técnicas**Pesos**

Peso funcionado CECE	kg	58	
Peso básico	kg	57	

Dimensiones

Ancho de trabajo (pié pisón)	mm	230	280
------------------------------------	----	-----	-----

Características de conducción

Velocidad de trabajo máx.	m/min	20	20
Rendimiento máximo	m2/h	276	336

Propulsion

Fabricante del motor	Honda	Honda
Modelo	GXR 120	GXR 120
Nivel de emisión	StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Refrigeración	aire	aire
Número de cilindros	1	1
Rendimiento SAE J 1349	kW	2,8
Combustible	Bencina	Bencina
Accionamiento	mec.	mec.
Consumo de combustible promedio	l/h	0,9

Sistema de vibracion

Frecuencia	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Fuerza de impacto	kN	15,0	17,0
Altura de salto	mm	70,0	70,0

Capacidades

Combustible	l	3,0	3,0
-------------------	---	-----	-----

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.